



«»

**Сложность**



**Мужской  
свитшот**



**Размер**

**44-58**



## Описание



По данной выкройке можно сшить мужской свитшот с рукавом реглан.



## Материалы



- Трикотажные ткани: футер 2-нитка, 3-нитка, вязаный трикотаж  
Мы использовали вязаный трикотаж Хлопок 98% + лайкра 2%,  
ширина ткани 160 см и Кашкорсе для обработки горловины,  
манжетой и пояса.
- Нам понадобилось 1,40 метр основной ткани и 30 см кашкорсе Ткань  
приобретали здесь: <https://vk.com/tkani.land>
- Нитки в тон ткани.
- ❗ Если вы используете ткань из натуральных материалов, то  
учтывайте, что ткань дает усадку 1-5%, в зависимости от ткани.



## Оборудование



- Швейная машинка
- Ножницы
- Оверлок
- Распечатанная выкройка

- Портновские булавки
- Портновский мел
- Утюг

## Как распечатать выкройку

При печати на принтере, убедитесь, что в настройках стоит масштаб 100%. Все детали должны печататься в натуральную величину. Ориентация страниц - книжная. Не забудьте поправить листы в принтере, они должны лежать максимально ровно.

**! Выкройка дана с учетом припусков!**

- Все инструкции по пошиву и мастер-классы разрабатываются под чутким руководством студии кройки и шитья ArtDeco и ее руководителя - швеи высшего класса Юлии Комовой!
- Более подробно узнать о курсах можно здесь:  
<https://vk.com/artdecokem>

**!** К данной выкройке есть очень подробный мастер-класс на ютуб-канале, где Юлия рассказывает все тонкости и нюансы пошива:  
<https://www.youtube.com/watch?v=xZ4A7oMK9xw>



## Детали кроя

- Рукав - 2 детали
  - Спинка
  - Перед
  - Полоска для обработки манжета
  - Полоска для обработки пояса
  - Полоска для обработки горловины
- ! Не забудьте перенести все контрольные точки с выкройки на ткань.**

## Последовательность обработки

1. Стачаем вытачки на деталях рукава от горловины вниз



2. Конец оверлокированной строчки нужно заправить



## Последовательность обработки

3. Совмещаем лицевыми сторонами рукава и перед, скальваем на расстоянии 1-2 см от среза и даем строчку на оверлоке



4. Аналогично совмещаем спинку с рукавами. Швы заутюживаем на перед и на спинку



## Последовательность обработки

5. Полоску для горловины складываем изнаночной стороной внутрь и заутюживаем



6. Все детали (.пояс, полоска для горловины и манжеты ) складываем лицевыми сторонами внутрь и соединяем на оверлоке в кольцо



## Последовательность обработки

7. Манжеты выворачиваем на лицевую сторону



8. Пояс складываем пополам и приутюживаем



## Последовательность обработки

9. На полоске для горловины отмечаем иголочками 4 точки: шов стачивания, точку напротив и другие две по периметру квадрата - другими словами, поделили на 4 равные части



10. Находим 4 точки на горловине изделия



## Последовательность обработки

11. Укладываем полоску на горловину, совмещая ранее намеченные точки, после чего притачиваем полоску к горловине



12. Приутюживаем горловину, чтобы шов притачивая смотрел вниз



## Последовательность обработки

13. Совмещаем лицевыми сторонами наше изделия и уравниваем боковые срезы и стачиваем на оверлоке



14. Вставляем пояс совмещая боковые швы



## Последовательность обработки

15. Скалываем пояс с изделием в центральных точках и притачиваем пояс к свитшоту на оверлоке, притачиваем со стороны пояса



16. Притачиваем два манжета аналогично поясу



## Последовательность обработки

Фото готового изделия





**tkani.land**

«  
**Телефон:** 89236282035  
**Мы Вконтакте:**

<https://vk.com/tkani.land>

**Мы в Instagram:**

<https://www.instagram.com/tkani.land>

**Наш ютуб канал с МК:**

<https://www.youtube.com/watch?v=xZ4A7oMK9xw>

**Студия кройки и шитья ArtDeco**

[https://vk.com/artdecokem"](https://vk.com/artdecokem)

**Подписывайтесь и выигрывайте призы!**